



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Binda® Boquilla Color

EMBOQUILLADOR EN COLOR CON LATEX PARA ENCHAPES CERAMICOS Y PORCELANICOS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Binda® Boquilla Color es un producto impermeable para emboquillar juntas entre baldosas, azulejos o enchapes ceramicos y porcelanicos. Ahora con latex.

USOS

Como relleno de juntas entre elementos de enchapes tales como baldosas, azulejos, mayólica, en cocinas, baños, lavanderías, etc.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar
- No se fisura.
- Producto fácil de mezclar y aplicar.
- Impermeable.
- Buena adherencia.
- Juntas desde 1 mm hasta 6 mm.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Bolsas: 2 kg y 10 kg
Apariencia / Color	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspecto: Polvo. ▪ Colores: Blanco, Beige y Gris Nube.
Vida en el recipiente	Doce (12) meses desde la fecha de producción.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene en lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.
Consumo	Dependiendo del tamaño y espesor de enchape: (en kg/m ²)

CERTIFICADOS / NORMAS

Clasificación USGB LEED:

- **Binda® Boquilla Color** conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, Crédito 4.1 Materiales de Baja Emisión: Adhesivos y Sellantes.
- **Binda® Boquilla Color** conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, Crédito 4.3 Materiales de Baja Emisión: sistemas de pisos.
(Método SCAQMD 304-91) Contenido VOC < 65 gr/l

Formato enchape	Ancho junta			
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
10 x 10	0.30	0.60	0.90	1.20
20 x 20	0.16	0.32	0.49	0.64
30 x 30	0.11	0.22	0.33	0.44
40 x 40	0.08	0.17	0.25	0.34
50 x 50	0.07	0.14	0.21	0.28
60 x 60	0.06	0.12	0.17	0.24

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

Preparación de superficie: La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, pintura u otras sustancias extrañas.

MEZCLADO

Preparación del producto:

En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado agregar el **Binda® Boquilla Color**, mezclar y agregar el agua restante hasta obtener la consistencia requerida. Se recomienda una dosificación de 3 partes de **Binda® Boquilla Color** con una parte de agua, en volumen.

APLICACIÓN

Para realizar un excelente trabajo, instale sus enchapes cerámicos con **Binda® Extra** o **Pega Enchape Sika®** y los enchapes porcelánicos con **SikaCeram® Porcelanato** o **SikaCeram® B.A.** . 24 horas después de colocado el enchape y fraguado el adhesivo, aplique el **Binda® Boquilla Color** con una espátula de caucho sobre toda la superficie, ejerciendo presión en las juntas. Limpie los excesos con una estopa o esponja húmeda, aproximadamente 20 minutos después de la aplicación.

Después de la aplicación del **Binda® Boquilla Color**, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plástico o cartón.

LIMITACIONES

La cantidad de agua que se debe agregar al **Binda® Boquilla Color** debe ser máximo la tercera parte de la cantidad de producto, ya que el exceso de agua reduce la adherencia y la resistencia de la boquilla, generando problemas de desprendimiento. Sugérimos tener juntas con dimensiones mínimas de 3 mm x 3 mm para evitar desprendimientos.

Para la aplicación del **Binda® Boquilla Color** en pisos, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plástico o cartón después de su aplicación.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho para su manejo.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Icontec

Código: CO-SC-033-1



ISO 14001
Icontec

Código: CO-SA-006-1

SikaBindaBoquilla-es-CO-(07-2020)-1-2.pdf

Hoja de Datos del Producto

Binda® Boquilla Color

Julio 2020, Versión 01.02

02172010000000032

